

Станок для гибки арматуры



Станок предназначен для гибки арматурной стали диаметром до 45 мм. Ручное и педальное управление обеспечивает удобство для оператора (может работать один человек).

Панель управления выдвижная, основные кнопки управления надежно защищены.

Рабочий стол снабжен арматурным упором.

Рабочий диск находится в одной плоскости с рабочим столом, в результате чего исключен непредвиденный зацеп арматуры.

Возможность изменять скорость вращения рабочего диска.

На станке установлена защита электродвигателя и кнопка аварийного отключения.



B-45

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя, кВт	Скорость вращения рабочего диска, об/мин	Габариты, см	Масло, кг	Вес, кг
B-45	3	9/15	89x79x90	11	330

На всех станках установлена защита электродвигателя и кнопка аварийного выключения

Количество прутков при одновременной гибке, шт	1	2	3	4
$\leq 450 \text{ Н/мм}^2 > 45$	45	28	22	20
$\leq 650 \text{ Н/мм}^2 > 36$	34	24	20	16
$\leq 850 \text{ Н/мм}^2 > 30$	28	16	14	12

Эргономичный рабочий стол

Астана +7(7172)727-132
Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Уфа (347)229-48-12
единый адрес: vkr@nt-rt.ru | volk.nt-rt.ru

Станок для гибки арматуры



1 Две скорости
вращения поворотного диска



2 Удобный в работе
упор для арматуры



3 Выдвижная
панель управления



4 Гибочное
приспособление

