

Глубинные вибраторы со встроенным преобразователем



Корпус вибронаконечника выполнен из закаленной стали. Встроенный электронный преобразователь избавляет от необходимости использовать модульную систему преобразователей. В вибраторе используется тепловая защита, а также защита от потери фаз. Электрическая система защищена от скачков напряжения, что гарантирует большую безопасность и надежность оборудования. Практичен в использовании: подключается напрямую к сети 220В, 50Гц. Вибраторы соответствуют требованиям правил техники безопасности при работе с бетоном (класс IP58). Не требует технического обслуживания.



Tronic 65V

Технические характеристики

Модель	Механические и электрические характеристики				
	Вход	Вибрация, об/мин	Сила тока, А	Вход	Итого
	Напряжение, В			Мощность, кВт	
Tronic 36V	230	12000	3	1,1	12
Tronic 50V			3,5	1,2	17
Tronic 60V			5	1,4	18
Tronic 65V			6	2,4	22



Tronic 36V



Tronic 50V



Tronic 60V

Астана +7(7172)727-132
Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Уфа (347)229-48-12
единый адрес: vkr@nt-rt.ru | volk.nt-rt.ru

Глубинные вибраторы со встроенным преобразователем

1 Место соединения вибробулавы и шланга дополнительно защищено

2 Вибробулава с двойной термической защитой, корпус закален

3 Система УЗО для дополнительной безопасности оператора

4 Бандажное соединение с замками закрытого типа

5 Износостойкий шланг двойного армирования

6 Прочный алюминиевый корпус преобразователя

