

Жидкотопливные обогреватели прямого действия



Компактная высокопрочная конструкция с большим сроком службы.
Высокие технические показатели производительности.
Простота подготовки оборудования к эксплуатации.
Наличие ручек и колес обеспечивает удобство при транспортировке.
Хорошая теплоизоляция внешнего корпуса.
Камера сгорания выполнена из прочной нержавеющей стали.
Электронная система стабилизации пламени.
Датчик перегрева.
Встроенный термостат (на моделях DH 100, DH 150, DH 180).
Наличие датчика сигнализации неисправностей.
Гарантийное обслуживание 1 год.



Технические характеристики

Модель	DH-45	DH-70	DH-100	DH-150	DH-180
Тепловая мощность, кВт	14	20	29	44	52
Поток воздуха, м³/ч	290	380	750	880	980
Электрический вход, В, 50 Гц	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Защита линии, А	20	20	20	20	20
Максимальная температура на выходе, °С	704	704	704	704	704
Объем топливного бака, л	15,1	22,7	53	53	53
Расход топлива, л/ч	1,14	1,43	2,27	3,63	5,07
Габариты, см	78x30,5x34	78x30,5x34	96x41x65	96x41x65	99x41x66
Вес, кг	12	12,5	28,5	31	31,5

DH-180



DH-45



DH-70



DH-100



DH-150

Астана +7(7172)727-132
Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Уфа (347)229-48-12
единый адрес: vkr@nt-rt.ru | volk.nt-rt.ru

Жидкотопливные обогреватели прямого действия



1 Встроенный регулируемый термостат



2 Колеса для транспортировки



3 Датчик уровня топлива



4 Металлическая рама