

Станок для резки арматуры



Станок предназначен для резки арматурной стали диаметром до 42 мм. Все узлы надежно защищены стальным кожухом. Установлена система защиты электродвигателя. Взаимозаменяемые подвижный и неподвижный ножи имеют по 4 режущих грани. Возможность одновременной резки двух и трех стержней. Ручное и педальное управление обеспечивает удобство работы оператора. Транспортировка станка обеспечивается съемными колесами и наличием рым-болтов для зацепа крюком подъемного крана. Гарантия 1 год.



C-42

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя, кВт	Частота вращения двигателя, об/мин	Частота ходов кулисы, об/мин	Габариты, мм	Масло, кг	Вес, кг
C-42	3	2880	48	1100x710x870	5	680

	Максимальный диаметр арматуры (мм)			
	1 пруток	2 прутка	3 прутка	4 прутка
≤450 Н/мм ²	42	32	22	18
≤650 Н/мм ²	40	28	20	16
≤850 Н/мм ²	36	25	18	14



Высокопрочный стальной кожух

1 Регулируемый упор для арматуры



2 Все части станка защищены прочным стальным кожухом



3 Система защиты электродвигателя



4 Защитный кожух зоны резки



5 Рым-болт для транспортировки



Астана +7(7172)727-132
Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Уфа (347)229-48-12
единый адрес: vkrr@nt-rt.ru | volk.nt-rt.ru

Станок для резки арматуры