

Высокочастотные глубинные вибраторы



Компактная высокопрочная конструкция с большим сроком службы. В вибробулаве используется мощный и надежный электродвигатель, оснащенный термодатчиком.

Повышенную износостойкость шланга обеспечивает технология двойного армирования.

Ударостойкая распределительная коробка выполнена из алюминия. Низковольтная вилка с герметизацией внутренних контактов и кабеля подходит к любому преобразователю частоты.

Вибраторы Volk соответствуют требованиям техники безопасности при работе с бетоном (класс IP58).

Технические характеристики

Модель	36V	50V	60V	65V
Диаметр вибронаконечника	36	50	60	65
Сила, Н	1100	2700	4200	5500
Сила тока, А	5	10	14	18
Производительность, м3/ч	5,5	13	18	27
Амплитуда, мм	1,2	1,6	1,8	2
Вес, кг	8,2	10,5	14	16

42В - 200 Гц - 12000 об/мин



65V



36V



50V



60V

Астана +7(7172)727-132
Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Уфа (347)229-48-12
единий адрес: vkr@nt-rt.ru | volk.nt-rt.ru

Высокочастотные глубинные вибраторы

